

HD 585 Profi Plus (127V)

Lavadora Profissional possui design compacto muito eficiente. Sua bomba com pistões em aço inox e cabeçote em latão conferem maior resistência e durabilidade. Sua performance impressiona.

AUTO SHUTDOWN

KÄRCHER

HD 585 Profi Plus (127V)

Dados técnicos

Número de Série		9.398-237.0
Código EAN		7891374104097
Tensão	**Fase / V / Hz**	1 / 127 / 60
Vazão de Água	**L/h**	400
Temperatura de alimentação de água	**°C**	60
Pressão no trabalho	**psi / bar**	1160 - 80
Potência	**kW**	1,5
Peso sem acessórios	**kg**	17
Medidas (c x l x a)	**mm**	570 × 320 × 330

Equipamento

Mangueira de alta pressão	**m**	10
Tubeira Turbo		■
Anti!Twist		-
Limitador de pressão		■
Servo Control		-
Carrinho		■

■ **Padrão.**

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0


1


2


3


		Número de Série	Vazão de Água					Descrição	
Pistola de engatilhar									
Pistola de alta pressão superior	1	4.775-823.0							☐
Conexão rápida									
Acoplamento rápido	2	6.401-458.0						Para troca rápida de diferentes lanças de spray e acessórios. Ótima adaptação aos acessórios Kärcher, especialmente para conexão entre pistola e lança spray.Com M22 x 1,5 fêmea.	☐
Plug de bico	3	6.401-459.0						Bico de aço inox endurecido para acoplamento rápido 6.401-458.Com M22 x 1,5 macho.	☐

☐ Opção.

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0


1


2


3


4


5

		Número de Série		Comprimento				Descrição	
Tubeiras spray giratória									
Lança pulverizadora	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Lança em aço inox de 600 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	☐
	2	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Lança em aço inox de 1550 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	☐
	3	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Lança em aço inox de 2050 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	☐
Tubeiras spray									
Lança 250 mm, não rotativa	4	4.760-667.0		250 mm				Lança 250 mm em aço inox. Com acoplamento manual. Não rotativa.	☐
Tubeiras spray flexível									
Junta articulada para alta pressão	5	4.481-039.0	300 bar						☐

☐ Opção.

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0



1

		Número de Série	Tamanho do bico					Descrição	
Spray do bico power com ângulo de 25º									
Bico detergente	1	2.884-521.0	250						☐

☐ Opção.

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0

KÄRCHER


1


2, 7


3


4


5


6


8


9


10

		Número de Série			Compri-mento			Descrição	
Padrão com uniões em ambos os lados									
Mangueira de alta pressão	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m				☐
	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				☐
Vida longa 400									
Mangueira de alta pressão Vida longa	3	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
Vida longa 400 com os uniões em ambos os lados									
Mangueira de alta pressão Vida longa	4	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1.5 m mangueira de alta pressão (DN 8, M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento e conectores nas duas pontas. Para conectar aos carretéis de mangueira com conector apropriado (M 22 x 1.5).	☐
	5	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
	6	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m				☐
	7	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				☐
Longa duração “food design” com uniões roscadas em ambos os lados									
Mangueira de alta pressão para setor alimentício	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
Mangueiras especiais									
Mangueira de alta pressão curva	10	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐

☐ Opção.

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0

KÄRCHER


1


2

		Número de Série	Vazão de Água	Tamanho do bico	Diâmet-ro			Descrição	
Limpador de superfície rígida FRV 30									
Kit adicional acessório mangueira	1	2.642-528.0							☐
Kit adicional pegador sujeira	2	2.642-532.0							☐

☐ Opção.

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0



1

		Número de Série						Descrição	
Acoplamento giratório									
Acoplamento rotatório	1	4.401-091.0						O acoplamento rotatório Kärcher evita torções e dobras na mangueira de alta pressão para uso mais fácil. Conector M 22 x 1.5 m. Com proteção de agarre.	☐

☐ Opção.

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0



1

		Número de Série		Tamanho do bico	Diâmet-ro			Descrição	
Limpeza do tanque e do tambor									
Conjunto de montagem aspirador de lama	1	2.641-798.0							☐

☐ Opção.

HD 585 PROFI PLUS (127V)
9.398-237.0

KÄRCHER


1


2

		Número de Série	Vazão de Água					Descrição	
Escova de lavagem de encaixe									
Escova de limpeza Push-on, M 18 x 1.5	1	4.762-016.0						Escova de limpeza Push-on para uso universal. Empurrar na lança. Conector: M 18 x 1.6.	☐
	2	4.762-497.0							☐

☐ Opção.